



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE COLINAS

PESQUISA DE PREÇOS

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
1	<p>Sensor para Radiografia Digital FIT T1 Especificações técnicas: *Comprimento do Cabo: 3 metros; * Conexão: 2x USB 2.0; * Resolução: 25 pares de linha por milímetro; * Tamanho do produto (L x C x A): 20 x 30mm (área ativa); * Tipo de sensor: CMOS</p>	
2	<p>Bisturi elétrico Odontológico + KIT eletrodos odontológicos. Com modo de operação, Corte, Blend e Coagulação. Itens inclusos: 1 Cabo de placa neutra; 1 Pedal simples; 1 Caneta padrão de baixa; 1 Placa neutra em inox (150x100x0,5mm); 1 Cabo de força; 1 Eletrodo tipo agulha (85mm); 1 Eletrodo tipo agulha de depilação (66mm); 1 Eletrodo tipo alça pequena (Ø= 4,5mm); 1 Eletrodo tipo bola (Ø= 2,1mm); 1 Eletrodo tipo bola (Ø= 4,2mm); 1 Eletrodo tipo faca reta pequena (67mm); 1 Manual do usuário; 1 Certificado de garantia. POTÊNCIA DE SAÍDA: Corte: 100W; Carga: 500 Ohms; Blend: 60W; Carga: 500 Ohms; Coagulação: 40W; Carga: 500 Ohms. FREQUÊNCIA: Corte: 450 kHz Senoidal. Alimentação: Rede elétrica - 110/220 Bivolt (Automático) - 50/60Hz</p>	



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE COLINAS

3	<p>Alavanca Apexo 301, 302 e 303. Instrumento com cabo grosso, não cortante, possuem as pontas serrilhadas. Em aço inoxidável, disponível em vários formatos / numerações. Utilizado para extração de dentes.</p>	
4	<p>Extrator de Raiz Atraumático. Itens Inclusos: Embalagem com 01 unidade Extrator de raiz Cabo12mm + 01 unidade Periótomo Flexível + 01 Alavanca Spade nº1 cabo 12mm. Descrição: Extrator de Raiz cabo 12mm: Utilizado para retirada de raízes que ficam no alvéolo. Periótomo Flexível reto cabo 12mm: Indicado para o descolamento de tecidos, instrumento com ponta ativa flexível. Alavanca Spade nº1 cabo 12mm: Utilizada para extrações dentárias. Registro Anvisa N° 80763550001.</p>	
5	<p>Ponta Ultrassônica P15 - Calculus Esférica. Inserito com esfera na ponta de 0.7 mm, indicadas para remoção de biofilme e cálculos supragengivais e ideal para remoção de cálculos subgengivais de áreas vestibulares e linguais/palatinas de todos os dentes.</p>	



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE COLINAS

6	<p>Kit Espátulas Dentística/ Estética- almôre LM</p> <ul style="list-style-type: none">- Espátula Flexível Para Resina Composta Nr.1, 2, 3, 4- Espátula Goldstein Flexi Thin 4- Espátula Goldstein Flexi Thin Mini 1- Espátula Goldstein Flexi Thin Mini 3- Espátula Lm Arte Applica Quinelato- Espátula Para Cerâmica E Resina	
7	<p>Mocho sela</p> <p>Mocho monobloco com chassi em madeira compensada e multilaminada de 12 mm de espessura, com espuma injetada anatômica de 40 mm espessura e densidade de 45 mm. Regulagem de altura através do manípulo injetado sob o assento com pistão a gás. Encosto com sistema back system de regulagem de altura e ângulo com tratamento automático Revestido em tecido sintético PU. Base do assento com aranha cromada e pistão cromado com cinco patas, rodízios Ø 65 mm.</p> <p>Dimensões do Mocho 620x650 mm Dimensões do Assento Ø 390x550 mm espessura Prazo de garantia: 12 meses</p>	



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE COLINAS

8	<p>Mocho dentista Com encosto anatômico, acabamento liso e cantos arredondados de fácil limpeza e assepsia; Estofamento em material rígido e resistente, com revestimento sem costura, densidade adequada e anti-deformante; Base com 5 rodízios de poliamida, resistente, proporciona excelente estabilidade e fácil mobilidade; Possui ajuste de altura e fácil adaptação à estrutura dos profissionais; Assento com sistema central de elevação do assento a gás através de alavanca lateral, promovendo movimentos suaves; Regulagem da inclinação do encosto por meio de alavanca. Informações técnicas: Altura do Assento: 460/570mm Altura do Encosto: 410/480mm Capacidade de Carga: 110Kg Comprimento: 490/510mm Inclinação do Encosto: 30° Largura da base: 550mm Largura do estofamento: 470mm Sistema de elevação: Pistão a gás</p>	
---	--	--



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE COLINAS

9	<p>Cuba lavadora ultrassônica L100- Schuster 2.6 L. Atua de forma uniforme em todo o material que necessita de limpeza.</p> <ul style="list-style-type: none">* Oferece maior segurança através do protetor térmico automático contra superaquecimento.* Maior praticidade e facilidade no uso.* Temporizador com 5 ciclos pré-programados (90s – 180s – 280s – 380s – 480s)* O equipamento permite melhor visualização do trabalho através a tampa removível e transparente* Não atua na desinfecção e/ou esterilização* A Cavitação ocorre através de um gerador ultrassônico de vibração* Métodos de limpeza direta, indireta, regular, avançada e especial* Garantia: 1 ano* Registro ANVISA: 80354800010 <p>Informações técnicas:</p> <ul style="list-style-type: none">* Cuba composta em aço inoxidável.* Corpo composto em material ABS.* Peso líquido: 2,50 Kg.* Peso bruto: 3,00 Kg.* Volume total do tanque: 2,6 L.* Volume útil do tanque: 2,2 L.* Dimensões da unidade (C x L x A): 34,0 x 25,5 x 22,5cm.* Dimensões da cuba (C x L x A): 26,4 x 16,4 x 8,0cm.* Modo de Operação: Operação contínua com carga intermitente Lig. 45min – Desl. 20min.* Frequência: 50/60Hz.* Frequência do ultrassom: 42.000 Hz.* Temperatura máxima de aquecimento da água: 65°C.* Temperatura ambiente de trabalho: 15°C a 40°C.	
---	---	--



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE COLINAS

10	<p>Laser Terapêutico Sem Fio. Laser Vermelho com 100 mW; Laser Infravermelho com 100 mW; <i>Laser Infravermelho no Therapy XT:</i></p> <ul style="list-style-type: none">• Potência de 100 mW.• Comprimento de onda de 808 nanômetros. <p><i>Laser Vermelho no Therapy XT:</i></p> <ul style="list-style-type: none">• Potência de 100 mW.• Comprimento de onda de 660 nanômetros. <p>Ítems que acompanham:</p> <ul style="list-style-type: none">• 01 peça de mão (Therapy XT);• 01 Base para a peça de mão;• 01 Bateria;• 01 Fonte de alimentação (carregador de bateria);• 01 Guia do usuário;• 03 Espaçadores;• 01 Óculos de proteção verde (profissional);• 01 Óculos de proteção pequeno (paciente);• 01 Estojo Slim para transporte	
11	<p>Negatoscópio de mesa odontológica.</p> <ul style="list-style-type: none">* Design ultra slim (ultra fino) com apenas 7 mm de espessura. O mais fino do mercado.* Sistema de iluminação por LED ? Menor consumo, melhor visualização e maior vida útil.* Moderno, inovador e tecnológico sistema de acionamento eletromagnético.* Inédito sistema de fixação das radiografias por imã.* Permite três posições de trabalho (parede, mesa ou inclinado).* O visor possui a superfície totalmente plana e resistente a pressão para facilitar a traçagem	



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE COLINAS

	<ul style="list-style-type: none">* Não existe risco de choque elétrico para o usuário, pois o próprio material já é um isolante.* Leve, prático e de fácil manuseio e higienização.* Possui alta luminosidade sem área de sombra;* Resistente a impacto e não enferruja.* Material: Acrílico.* Área visível: 97 X 78 mm (C x A).* Dimensão do produto: 130 x 110 x 7 mm.* Peso do produto: 275g.* Peso do produto embalado: 350g.* Alimentação: 127/220 VAC (bivolt automático).* Iluminância: De até 9000lux, sem área de sombra.* Frequência: 50/60 Hz Consumo: 12 W.* Registro na ANVISA: Isento de registro e cadastro na ANVISA, segundo a RDC260.* Garantia: 2 anos.	
12	<p>Raio X Odontológico de parede D700.</p> <ul style="list-style-type: none">• Movimentação suave, precisa, estável e de fácil manuseio;• Ideal para ser utilizado com os sistemas digitais de captura de raios X;• Exclusiva Tecnologia Green: 95% menos chumbo;• Material extremamente leve com alto grau de isolamento da radiação;• Controle remoto digital, ergonômico e com cabo removível de 5 metros;• Permite o controle de todas as funções do aparelho;• 21 intervalos de tempo de exposição padronizados;• Permite exposições centesimais a partir de 0,06 segundos;• Cabeçote com rotação de 300° e indicação na parte traseira e dianteira;• Sistema de articulação de fácil posicionamento, com suavidade e precisão nos movimentos;• Proteção térmica: evita o superaquecimento do cabeçote aumentando a vida útil;• Câmara de compensação no cabeçote: mantém a pressão interna estável;• Ponto focal com dimensionamento correto e feixe de radiação sem distorção;• Caixa de comando com suporte de fixação do controle;• Braços em aço, articuláveis na posição vertical e horizontal;• Pintura na cor gelo, com tratamento anticorrosivo;• Cabo de alimentação removível, de fácil substituição;• Produto com certificado INMETRO e CE.• Garantia 12 meses	



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE COLINAS

	<p>Especificações Técnicas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Proteção contra choque elétrico: Equipamento de Classe I - Parte Aplicada de Tipo B;• Grau de segurança de aplicação na presença: Equipamento não adequado de uma mistura anestésica inflamável com o ar, oxigênio ou óxido nitroso;• Modo de operação: Operação contínua com carga intermitente. T. ON: 3,2 segundos / T. OFF: X 30 segundos;• Proteção contra penetração nociva de água ou material particulado: IPX0;• Gerador: Imerso em óleo;• Óleo de transformador: Lubrax Industrial AV-58-BR-Petrobras;• Colimador Cilíndrico: Totalmente blindado;• Material do alvo: Tungstênio;• Eixo de referência: 19° em relação ao anôdo;• Ângulo de alvo: 19°;• Valor do ponto focal nominal: 0,8 x 0,8 mm posicionado em relação ao eixo de referência do tubo RX conforme IEC 336/1982;• Potência: 1200 VA;• Potência em stand by: 15VA;• Nº de fases: Monofásico (220V) / Bifásico;• Fusíveis p/ Aparelhos 127V~: F1 e F2 15 A ação rápida, F1 e F2 8 A ação retardada, F3 0,2A ação rápida (p/ Todos Aparelhos);• Fusíveis p/ Aparelhos 220 a 240V~: F1 e F2 8 A ação retardada;• Tipo dos Fusíveis: Vidro 20 mm.	
13	<p>Abridor de boca infantil molt. Indicado para manter o paciente com a boca aberta. Características: não cortante, aço inoxidável, autoclavável</p>	
14	<p>Kit canetas de alta rotação, baixa rotação e peça reta NSK Composto por o micromotor, o contra-ângulo, a peça reta e a caneta de alta rotação</p>	



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE COLINAS

15	<p>Autoclave Digital 60 litros. Painel digital alfanumérico com tecnologia LCD (led custom display) com instruções. Pressostato Digital. Termostato para proteção em caso de excesso de temperatura. Sensor de porta aberta (micro switch) com indicação no painel. Desaeração e despressurização automática. Controle eletrônico que desarma o sistema em caso de aumento da temperatura ou pressão acima do padrão. Chave geral. Fusível na placa eletrônica. Desligamento automático ao final do ciclo. Filtro para evitar entupimento da válvula de saída. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: Informações Adicionais Litragem: 60L Modelo: Digital Secagem de porta semi aberta Tensão 110V ou 220V Dimensões C: 95 cm, H H: 41,5 cm, L: 42cm Dimensões Internas D: 31,6 cm, C: 80 cm Garantia 12 meses Registro Anvisa 80360560002</p>	
16	Espelho clínico bucal plano Front surface nº 5, 24mm.	
17	Kit Polidores Espirais Diamantados Ca Twist-gloss.	

* O valor total do item deverá levar em consideração o valor do frete

** Deverá ser considerado o valor unitário.

Assinatura do proponente